

Ficha técnica

Puerta cortafuegos EI₁₃₀

Descripción

Edición: 03; Fecha: Diciembre 2013

Estructura interior: Bastidor con montantes y travesaños en madera maciza de pino nórdico.

Alma: Maciza en aglomerado JOMAR de 37 mm de espesor; densidad 500 + 20 kg/m³.

Caras: Paramentos exteriores en Hard Board de 3,2 mm de espesor; densidad 1100 kg/m³.

Recubrimiento de las caras: Chapado en madera natural o acabado con laca de poliuretano 200 gr/m²

Canto: Oculto en madera exótica de 7 mm. Densidad: 470 + 20 kg / m³

Espesor de hoja: 44 mm.

Galce: En madera maciza o en MDF chapado en madera, melamina, CPL, HPL o MDF lacado, con junta autoadhesiva de estanqueidad de 9 mm y junta autoadhesiva intumescente de 15x2,5 mm.

Tapajuntas: En madera maciza o MDF chapado en madera, melamina, CPL, HPL o MDF lacado.

Opcional -> Sistema DDS (Domínguez® Doors System) para la fijación de los tapajuntas al galce sin usar clavos. Sólo disponible para galce y tapajuntas en madera maciza.

Bisagras: bisagras de pala ancha de 100 x 80 mm en acero inoxidable.

Opcional -> bisagras ocultas regulables 3D.

Ojo de buey (opcional): Ø 230 mm. con vidrio homologado EI₂₃₀.

Decoración: diseños pantografiados, perfiles en aluminio, etc.

Manilla: Modelo estándar (a elegir)

Cierrapuertas: Estándar -> de brazo aéreo articulado

Cerradura: Cerradura de tarjeta, proximidad, etc o cerradura estándar de un punto.

Selector de cierre: Estándar -> sólo en puertas de doble hoja, según UNE-EN 1158:2003.

Acabado: A elegir.

Embalaje: Opcional

Peso del conjunto: 65,4 kg.

Certificación: Puerta ensayada según la Norma UNE-EN 1634-1:2000 y clasificada como EI₁₃₀

según apart. 7.5.5 de la Norma UNE-EN 13501-2:2007 + A1:2009.

(según informe de clasificación de AFITI nº: 1823T09-2)

Sección de hoja cortafuegos EI₁₃₀:



Observaciones:

Esta descripción técnica podrá ser modificada por la empresa sin previo aviso.

Fabricante:

Domporte, S.L.

C/. Derramadero de Cortés, 29
04700 EL EJIDO (Almería - Spain)
Tel.: +34 950 482 333

www.domporte.com

Para más información, contacte:

info@domporte.com